



<b>Značka</b>	Sagittarius
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>max. pracovní teplota</b>	120 °C
<b>max. pracovní tlak</b>	10 bar
<b>max. diferenční tlak</b>	1 bar
<b>médium</b>	voda v souladu s UNI 8065:1989
<b>těleso ventilu</b>	CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016
<b>uzávěr</b>	CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016
<b>těsnění</b>	peroxidem vytvrzený EPDM
<b>olivka</b>	RAL9016 bílá ABS

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
radiátorový ventil LUXOR, RD 101 - přímý - 3/8"	DC11221700	8023601117481	3/8"	0.141000
radiátorový ventil LUXOR, RD 101 - přímý - 1/2"	DC11222100	8023601117498	1/2"	0.174000
radiátorový ventil LUXOR, RD 101 - přímý - 3/4"	DC11222700	8023601117504	3/4"	0.255000

## PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL (*S JEDNODUCHOU REGULACÍ*) K PŘIPOJENÍ NA ŽELEZNÉ TRUBKY

**Luxor S.p.A** je **italská** firma, jejíž cílem je zajišťovat kvalitní produkty. Své zboží dodává firma po celém světě.

Radiátorový ventil s ruční hlavicí, přímý.

Tělo z poniklované mosazi.

Použití pro neagresivní média a pro otevřený i uzavřený topný okruh.

+420 386 322 663  
intercom@intercom-bohemia.cz

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny