



Značka	STA STANDARD VALVE CO. LTD
Záruka	2 roky
materiál	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a přírodní barva mosazi
maximální jmenovitý tlak (PN)	16 bar
provozní teplota	0°C - 120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
06270-1 - šikmý filtr 1" PN16, mosazný	STA4008-1	8584060038613	1"	0.277000
06270-12 - šikmý filtr 1/2" PN16, mosazný	STA4008-12	8584060038590	1/2"	0.126000
06270-2 - šikmý filtr 2" PN16, mosazný	STA4008-2	8584060038644	2"	1.150000
06270-34 - šikmý filtr 3/4" PN16, mosazný	STA4008-34	8584060038606	3/4"	0.190000
06270-54 - šikmý filtr 5/4" PN16, mosazný	STA4008-54	8584060038620	5/4"	0.487000
06270-64 - šikmý filtr 6/4" PN16, mosazný	STA4008-64	8584060038637	6/4"	0.657000

ŠIKMÝ FILTR PN16, MOSAZNÝ

- je určený k zachycení nečistot v potrubních systémech, čímž zabraňuje poškození dalších částí potrubí.
- robustní konstrukce z mosazi a nerezového síta je ideální pro široké použití v různých typech instalací - otopné systémy, rozvody vody včetně pitné, domácí i průmyslové použití.