



Záruka	3 roky
materiál těla kartuše	mosaz
povrchová úprava	chrom
způsob ovládání baterie	páková
kartuš (bateriový uzávěr)	ø 35 mm
provozní tlak	1 - 5 bar
maximální pracovní tlak	6 bar
maximální teplota vody	65°C

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
nízkotlaká sprchová stěnová PÁKOVÁ baterie s příslušenstvím	PB-GL8800	8592223141018	1.142000

## SPRCHOVÁ STĚNOVÁ NÍZKOTLAKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

**Nízkotlakové baterie** jsou určeny k **beztlakovým průtokovým ohřivačům**. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (*stejně jako beztlakové ořivače*), kde je na přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci pojistovacího ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouští*). Lze je použít i k tlakovým ohřivačům. Ramínko baterie je **plně otočné (360°)**.

Příslušenství (*je součástí dodávky*):

- kovová sprchová **jednozámková hadice 1500 mm**
- plastový stěnový **držák sprchy**
- **plastová sprška**