

TANGIT FIX IT, TĚSNÍCÍ PÁSKA K DOČASNÉMU UTĚSNĚNÍ, 3 METRY



Značka	HENKEL ČR s.r.o.
Záruka	2 roky
odolnost do maximální tlaku	4 atm
max. teplota	-50°C až +260°C
délka pásky v balení	3 m
šířka	25 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
TANGIT FIX IT, těsnící páska k dočasnému utěsnění, 3 metry	07646-FIXIT	3178041330015	0.053000

TANGIT FIX IT, TĚSNÍCÍ PÁSKA K DOČASNÉMU UTĚSNĚNÍ, 3 METRY

OBLAST POUŽITÍ:

- pro opravy a utěsnění trubek, kohoutů, hadic a potrubí v dílně, v autě, na lodi i na zahradě; vhodná také pro izolaci elektřiny
- použitelná i na vlhké podlahy

VLASTNOSTI:

- těsnící páska na bázi silikonu pro dočasné utěsnění
- odolává tlaku do 4 barů
- při utěsňování trubek vytváří páska vzduchotěsnou a dočasně i vodotěsnou izolaci
- extrémně elastická - možnost natažení až na trojnásobnou délku
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči teplotám od -50°C do +260°C
- těsní okamžitě, své maximální těsnosti dosahuje po 24 hodinách
- těsnící pásku lze rozříznutím odstranit beze zbytků
- POZOR, díky obmotávání je páska pod tahovým napětím

NÁVOD K POUŽITÍ:

- odstraňte 5-10 cm ochranné fólie. Pásku pevně přitiskněte na povrch trubky i silně omotejte kolem trubky (*těsněného předmětu*)
- pásku byste měli během omotávání natáhnout alespoň na dvojnásobek její původní délky
- pro dokonalé utěsnění doporučujeme obtočit pásku cca 12x kolem trubky

V případě použití pásky bez aktuálního úniku média není nutné pásku obmotávat kolem jednoho místa ve více vrstvách. Při tomto použití by měla být silikonová páska natažena a aplikována tak, aby se jednotlivé vrstvy pásky překrývaly ze dvou třetin.

UPOZORNĚNÍ:

- tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na systémy bohaté na kyslík, na chlor nebo další silně okysličené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej
- těsnicí páska **Tangit FIX IT** není vhodná na systémy, které obsahují glykoly (*např. některé nemrzoucí směsi v podlahovém topení*).

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny