

# NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL



<b>Značka</b>	CALEFFI
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>materiál - tělo</b>	mosaz EN 12165 CW617N
<b>povrchová úprava těla</b>	pochromováno
<b>materiál - uzávěr</b>	mosaz EN 12164 CW614N
<b>materiál - pružina</b>	nerezová ocel
<b>těsnicí prvky</b>	EPDM
<b>řada 522</b>	pochromovaná mosaz
<b>medium</b>	pitná voda
<b>max. pracovní tlak (statický)</b>	10 bar
<b>max. pracovní tlak (dynamický)</b>	5 bar
<b>max. vstupní tlakový poměr (H / C nebo C / H)</b>	1,1:1
<b>max. vstupní teplota horké vody</b>	90°C
<b>nastavení teploty</b>	30–48°C
<b>min. průtok pro zajištění nejvyššího výkonu</b>	5 l/min

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
termostatický směšovací ventil 1/2", +30 až +48°C, PN10, T=max. +90°C	CLF520430	8016615012392	1/2"	0.372000
termostatický směšovací ventil 3/4", +30°C až +48°C, PN10, T=max. +90°C	CLF520530	8016615012446	3/4"	0.450000
termostatický směšovací ventil 1", +30 až	CLF520630	8016615012484	1"	0.562000

+48°C, PN10, T=max, +90°C NAZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
------------------------------------	-----	-----	---------	----------

nastavitelný termostatický směšovací ventil **pro ohřivače vody**

---

Směšovací ventily řady 520 a 522 se používají v systémech, které produkuje horkou vodu pro sanitární účely se zásobníkem vody ohřivač. Jsou navrženy tak, aby udržovaly přednastavenou teplotu směsná voda dodávaná uživateli navzdory změnám v teplota vody obsažené v úložišti.

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny