

NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL



Značka	CALEFFI
Záruka	2 roky
materiál - tělo	mosaz EN 12165 CW617N
povrchová úprava těla	pochromováno
materiál - uzávěr	mosaz EN 12164 CW614N
materiál - pružina	nerezová ocel
těsnicí prvky	EPDM
řada 522	pochromovaná mosaz
medium	pitná voda
max. pracovní tlak (statický)	10 bar
max. pracovní tlak (dynamický)	5 bar
max. vstupní tlakový poměr (H / C nebo C / H)	1,1:1
max. vstupní teplota horké vody	90°C
nastavení teploty	30–48°C
min. průtok pro zajištění nejvyššího výkonu	5 l/min

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
termostatický směšovací ventil 1/2", +30 až +48°C, PN10, T=max. +90°C	CLF520430	8016615012392	1/2"	0.353000
termostatický směšovací ventil 3/4", +30°C až +48°C, PN10, T=max. +90°C	CLF520530	8016615012446	3/4"	0.426000
termostatický směšovací ventil 1", +30 až	CLF520630	8016615012484	1"	0.541000

+48°C, PN10, T=max, +90°C NAZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
------------------------------------	-----	-----	---------	----------

nastavitelný termostatický směšovací ventil **pro ohřivače vody**

Směšovací ventily řady 520 a 522 se používají v systémech, které produkuje horkou vodu pro sanitární účely se zásobníkem vody ohřivač. Jsou navrženy tak, aby udržovaly přednastavenou teplotu směsná voda dodávaná uživateli navzdory změnám v teplota vody obsažené v úložišti.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny