

TERMOSTATICKÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM PŘÍMÝ - RD 201 - LUXOR



Záruka	2 roky
minimální pracovní teplota	120°C
maximální pracovní tlak	10 bar
maximální diferenční tlak	1 bar
pracovní kapaliny	voda v souladu s UNI 8065:2019
materiál těla ventilu	CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016
materiál uzávěru	CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016
materiál těsnění	peroxidem vytvrzený EPDM
knoflík pro nastavení	Acetal
povrchová úprava těla ventilu	poniklování
tlačítko	RAL9016 bílá ABS
kovové součástky	nerezová ocel

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RD 201 - přímý - 3/8"	DC12221700	8023601117740	3/8"	0.179000
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RD 201 - přímý - 1/2"	DC12222100	8023601117757	1/2"	0.215000
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RD 201 - přímý - 3/4"	DC12222700	8023601117764	3/4"	0.298000

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny