

# TERMOSTATICKÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM ROHOVÝ - RS 202 LUXOR



<b>Záruka</b>	2 roky
<b>minimální pracovní teplota</b>	120°C
<b>maximální pracovní tlak</b>	10 atm
<b>maximální diferenční tlak</b>	1 bar
<b>pracovní kapaliny</b>	voda v souladu s UNI 8065:2019
<b>materiál těla ventilu</b>	CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016
<b>materiál uzávěru</b>	CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016
<b>materiál těsnění</b>	peroxidem vytvrzený EPDM
<b>knoflík pro nastavení</b>	Acetal
<b>povrchová úprava těla ventilu</b>	poniklování
<b>tlačítko</b>	RAL9016 bílá ABS
<b>kovové součástky</b>	nerezová ocel

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RS 202 - rohový - 3/8"	DC12021700	8023601117771	3/8"	0.156000
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RS 202 - rohový - 1/2"	DC12022100	8023601117788	1/2"	0.187000
termostatický ventil LUXOR s přednastavením, RS 202 - rohový - 3/4"	DC12022700	8023601117795	3/4"	0.260000

## TERMOSTATICKÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM ROHOVÝ - RS 202

+420 386 322 663  
intercom@intercom-bohemia.cz

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny