



Značka	ZÍKA Jaroslav
Záruka	2 roky
materiál	termoplastický elastomér MULTIFLEX G 80 A 11 B
pracovní teplota	-50°C / +50°C
tvrdost	80 °ShA
hustota	1,16 g/cm ³
pevnost v tahu	2,9 Mpa
tažnost	700 %
barva	natural béžová
tloušťka těsnění	2 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
těsnění MULTIFLEX 1" (30x20,3mm) - cena za kus	07871-G80-1	8584060035896	30 x 20 x 2 mm (1")	0.000900
těsnění MULTIFLEX 1/2" (18x12mm) - cena za kus	07871-G80-12	8584060035902	18 x 12 x 2 mm (1/2")	0.000300
těsnění MULTIFLEX 3/4" (25x16mm) - cena za kus	07871-G80-34	8584060035919	25 x 16 x 2 mm (3/4")	0.000700
těsnění MULTIFLEX k automatické pračce 3/4" (25x13mm) - cena za kus	07871-G80-34P	8584060035926	25 x 13 x 2 mm (3/4") pračka	0.000900
těsnění MULTIFLEX pro vodoměr 3/4" (24x16,5mm) - cena za kus	07871-G80-34V	8584060035933	24 x 16,5 x 2 mm (3/4") vodoměr	0.000600
těsnění MULTIFLEX 3/8" (15x8mm) - cena za kus	07871-G80-38	8584060035940	15 x 8 x 2 mm (3/8")	0.000300
těsnění MULTIFLEX 5/4" (39x27mm) - cena za kus	07871-G80-54	8584060035957	39 x 27 x 2 mm (5/4")	0.001600

Tato těsnění jsou vyrobená z termoplastického elastoméru **MULTIFLEX G 80 A 11 B** vstříkovaného do forem. Nahrazují gumu, kůži a klingerit, ve vodě zachovávají stálost, mají **5x vyšší odolnost než guma**.

Laboratorní zkoušky provedené v akreditované laboratoři prokázaly zdravotní nezávadnost těsnění. V plném rozsahu vyhovují požadavkům vyhlášky MZd č.252/2004 Sb. Nové atesty byly provedeny v roce 2006. Těsnění v plném rozsahu vyhovuje požadavkům vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Pružnost a přízpusobivost těsnění způsobuje, že stačí šroubení dotáhnout rukou a potom přitáhnout klíčem o 1/2 otáčky. Silnější dotažení nemá žádný vliv na kvalitu spoje a je tedy zbytečné. Po rozebrání zůstávají spoje čisté, těsnění se nelepí.

Materiál **MULTIFLEX** je odolný proti působení ozónu a ultrafialového záření. Tato odolnost zaručuje dlouhodobou trvanlivost a vynikající tepelnou odolnost materiálu ve velkém teplotním rozmezí od -50°C do +50°C. Materiál je rovněž odolný proti některým kyselinám a louhům (*viz tabulky níže*).

Použití těsnění Multiflex G80 A:

- těsnění je vhodné pro rozvod studené pitné a užitkové vody
- materiál má atest na pitnou vodu a vyhovuje vyhlášce MZD č.409/2005 Sb.
- rozvod horké vody: NE
- rozvod plynu: NE

Parametry odolnosti

materiálu:

- odolnost vůči ozónu: ANO / odolný
- odolnost vůči CO₂: ANO / odolný
- odolnost vůči ethanolu: ANO / odolný
- odolnost vůči oděru: mírně odolný
- odolnost vůči benzínu: NE / není odolný
- odolnost vůči olejům: NE / není odolný
- odolnost vůči oxidačním činidlům: NE / není odolný

Těsnění MULTIFLEX není atestováno k použití v souvislosti s plynovými instalacemi!

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny