



Značka	CALEFFI
Záruka	2 roky
max. vstupní tlak	25 bar
rozsah nastavení tlaku na výstupu	1 – 6 bar
max. provozní teplota	60°C
manometr z nerezové oceli	0 ÷ 10 barů
napojení na monometr	1/4"F

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
tlakový redukční ventil 1/2" šikmý, s manometrem, 1-6bar, 60°C	CLF535041	8016615014495	1/2"	0.792000
tlakový redukční ventil 3/4" šikmý, s manometrem, 1-6bar, 60°C	CLF535051	8016615014525	3/4"	0.936000
tlakový redukční ventil 1" šikmý, s manometrem, 1-6bar, 60°C	CLF535061	8016615063899	1"	1.200000

## TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL S VYMĚNITELNOU VLOŽKOU

- CR tělo chráněné proti odzinkování
- se stupnicí pro manuální nastavení regulace tlaku
- spoj na matku
- **certifikováno dle normy EN 1567**



+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny