



<b>Záruka</b>	2 roky
<b>maximální doporučený pracovní tlak</b>	25 bar
<b>maximální pracovní teplota</b>	120°C
<b>maximální vstupní tlak</b>	1 - 25 bar
<b>výstupní tlak</b>	0,5 - 6 bar
<b>připojení (vnitřní závit, šroubení)</b>	G1/2 až 2"
<b>připojení manometru (vnitřní závit)</b>	G1/4"

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
tlakový redukční ventil se šroubením, vstupní tlak max. 25 bar, výstupní tlak 1 - 6 bar, PN30, T=80°C - 1"	05894-1	8034077640908	1"	1.565000
tlakový redukční ventil se šroubením, vstupní tlak max. 25 bar, výstupní tlak 1 - 6 bar, PN30, T=80°C - 1/2"	05894-12	8034077640922	1/2"	0.755000
tlakový redukční ventil se šroubením, vstupní tlak max. 25 bar, výstupní tlak 1 - 6 bar, PN30, T=80°C - 3/4"	05894-34	8034077640984	3/4"	0.888000

## TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL SE ŠROUBENÍM

Vysoce odolný, mosazný, poniklovaný (*pro větší odolnost proti vodnímu kameni*) pístový redukční ventil italské firmy F.A.R.G. s nastavitelným tlakem 1 - 6 BAR a vstupním tlakem max. 25 BAR