

Technický list

## TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL ŠIKMÝ, S NAPOJENÍM PRO MANOMETR

**INTERCOM**  
BOHEMIA



<b>Značka</b>	CALEFFI
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>materiál těla</b>	mosaz
<b>povrchová úprava</b>	pochromováno
<b>max. vstupní tlak</b>	16 bar
<b>rozsah nastavení tlaku na výstupu</b>	1 – 6 bar
<b>max. provozní teplota</b>	40°C
<b>nápojení pro manometr</b>	1/4" F

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
tlakový redukční ventil 1/2" šikmý, s napojením na manometr, 16bar, 60°C	CLF533441	8016615014266	1/2"	0.370000
tlakový redukční ventil 3/4" šikmý, s napojením na manometr, 16bar, 60°C	CLF533451	8016615014273	3/4"	0.391000
tlakový redukční ventil 1" šikmý, s napojením na manometr, 16bar, 60°C	CLF533461	8016615231984	1"	0.550000

### TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL ŠIKMÝ, S NAPOJENÍM PRO MANOMETR

- vyměnitelná náplň a filtr

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny