



<b>Značka</b>	SLOVARM a.s.
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>materiál tělesa ventilu a mechanických částí</b>	mosaz CW 617N-DW
<b>materiál ovládacího kolečka</b>	hliníková slitina s povrchovou úpravou komaxit
<b>max. pracovní tlak (MPPT)</b>	do 1 MPa
<b>max. teplota</b>	60°C
<b>druh média</b>	voda

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
K-83T - uzavírací ventil 1", PN10; 60°C	05800SL1	8585031016272	1"	0.610000
K-83T - uzavírací ventil 1/2", PN10; 60°C	05800SL12	8585031016234	1/2"	0.255000
K-83T - uzavírací ventil 2", PN10; 60°C	05800SL2	8585031016333	2"	2.185000
K-83T - uzavírací ventil 3/4", PN10; 60°C	05800SL34	8585031016258	3/4"	0.390000
K-83T - uzavírací ventil 5/4", PN10; 60°C	05800SL54	8585031016296	5/4"	1.000000
K-83T - uzavírací ventil 6/4", PN10; 60°C	05800SL64	8585031016319	6/4"	1.300000

## UZAVÍRACÍ VENTIL K83T

- mosazný výrobek bez povrchové úpravy
- ovládání – ruční kolečko (hliníková slitina + komaxit)
- těsnění kuželky – EPDM
- těsnění ucpávky – bavlna + teflon
- ostatní těsnění – materiál odolný pracovním teplotám a tlakům