



Značka	SLOVARM a.s.
Záruka	2 roky
materiál tělesa ventilu a mechanických částí	mosaz CW 617N-DW
materiál ovládacího kolečka	hliníková slitina s povrchovou úpravou komaxit
max. pracovní tlak (MPPT)	do 1 MPa
max. teplota	60°C
druh média	voda

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
K-83T - uzavírací ventil 1", PN10; 60°C	05800SL1	8585031016272	1"	0.610000
K-83T - uzavírací ventil 1/2" , PN10; 60°C	05800SL12	8585031016234	1/2"	0.255000
K-83T - uzavírací ventil 2", PN10; 60°C	05800SL2	8585031016333	2"	2.185000
K-83T - uzavírací ventil 3/4" , PN10; 60°C	05800SL34	8585031016258	3/4"	0.390000
K-83T - uzavírací ventil 5/4" , PN10; 60°C	05800SL54	8585031016296	5/4"	1.000000
K-83T - uzavírací ventil 6/4" , PN10; 60°C	05800SL64	8585031016319	6/4"	1.300000

## UZAVÍRACÍ VENTIL K83T

- mosazný výrobek bez povrchové úpravy
- ovládání – ruční kolečko (hliníková slitina + komaxit)
- těsnění kuželky – EPDM
- těsnění ucpávky – bavlna + teflon
- ostatní těsnění – materiál odolný pracovním teplotám a tlakům

