

Technický list

VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S INTEGROVANÝM PLASTOVÝM RÁMEM A POZINKOVANÝM ROŠTEM

INTERCOM
BOHEMIA



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Značka | Alcadrain s.r.o. |
| Záruka | 6 let |
| Třída zatížení B125 | 12500 kg |
| Průtočný profil žlabu | 95,3 cm ² |
| Vtokový průřez pozinkovaného roštu | 880,6 cm ² |
| Celková stavební výška | 145 mm |
| Odpadní potrubí průměr | 110 mm |

| NÁZEV | KÓD | EAN |
|--|-----------------|---------------|
| venkovní žlab s plastovým rámem a pozinkovaným roštem, délka 1000 mm, šířka 100 mm | ALC-AVZ102-R103 | 8595580511432 |

TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!

POUŽITÍ

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“

System zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů

Příprava pro vložení aretačních tyčí

Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 22×31 mm

Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm

Svislé napojení na odpad Ø110 mm

Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm

Robustní konstrukce – samonosná

Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot

Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu

Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost

Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

Tělo žlabu s plastovým rámem, nerezová rozpěra 2 ks
Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení B125
Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 4 ks

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny