

Technický list

VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S INTEGROVANÝM PLASTOVÝM RÁMEM A POZINKOVANÝM ROŠTEM

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Třída zatížení B125	12500 kg
Průtočný profil žlabu	95,3 cm ²
Vtokový průřez pozinkovaného roštu	880,6 cm ²
Celková stavební výška	145 mm
Odpadní potrubí průměr	110 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
venkovní žlab s plastovým rámem a pozinkovaným roštem, délka 1000 mm, šířka 100 mm	ALC-AVZ102-R103	8595580511432

TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!

POUŽITÍ

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“

System zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů

Příprava pro vložení aretačních tyčí

Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 22×31 mm

Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm

Svislé napojení na odpad Ø110 mm

Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm

Robustní konstrukce – samonosná

Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot

Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu

Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost

Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

Tělo žlabu s plastovým rámem, nerezová rozpěra 2 ks
Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení B125
Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 4 ks

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny