

Technický list

# VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S INTEGROVANÝM PLASTOVÝM RÁMEM S POZINKOVANÝM ROŠTEM C PROFILU

**INTERCOM**  
BOHEMIA



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Třída zatížení A15	1500 kg
Průtočný profil žlabu	95,3 cm <sup>2</sup>
Vtokový průřez pozinkovaného roštu	258,6 cm <sup>2</sup>
Celková stavební výška	145 mm
Odpadní potrubí průměr	110 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
venkovní žlab s plastovým rámem a pozinkovaným roštem C, délka 1000 mm, šířka 100 mm	ALC-AVZ102-R102	8595580511418

**TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!**

## POUŽITÍ

Pro odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, pěších zón a ploch podobného charakteru

## VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“

Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny

Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů

Příprava pro vložení aretačních tyčí

Pozinkovaný rošt s „C“ profilem – fixovaný ve žlabu pomocí dvou plastových zámků, šířka vtokové štěrby 9 mm

Rošt lze ze žlabu vyjmout pouze uvolněním plastových zámků

Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm

Svislé napojení na odpad Ø110 mm

Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm

Robustní konstrukce – samonosná

Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot

Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu

Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost

Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## **ROZSAH DODÁVKY**

Tělo žlabu s plastovým rámem  
Pozinkovaný rošt profilu „C“ – třída zatížení A15  
Zámky pro fixaci roštu ve žlabu 2 ks

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny