

# VENKOVNÍ ŽLAB 100 MM S POZINKOVANÝM RÁMEM A LITINOVÝM ROŠTEM



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Třída zatížení D400	40000 kg
Průtočný profil žlabu	95,3 cm <sup>2</sup>
Vtokový průřez litinového roštu	448,3 cm <sup>2</sup>
Celková stavební výška	148 mm
Odpadní potrubí průměr	110 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
venkovní žlab s kovovým rámem a litinovým roštem, délka 1000 mm, šířka 100 mm	ALC-AVZ103-R201	8595580511456

**TOTO ZBOŽÍ JE POUZE NA OBJEDNÁVKU!**

## POUŽITÍ

Pro odvodnění parkovišť a podobně využívaných ploch, jízdních pruhů silnic a ostatních komunikací

## VLASTNOSTI

Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“

System zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů

Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny

Příprava pro vložení aretačních tyčí

Rošt litinový – fixovaný ve žlabu pomocí osmi kusů nerezových šroubů, šířka vtokové štěrbiny 11,6 mm

Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm

Svislé napojení na odpad Ø110 mm

Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku – Ø75 mm

Robustní konstrukce – samonosná

Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot

Kovové rámy vyztužující hranu žlabu

Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu

Snadný přístup do žlabu – jednoduchá čistitelnost

Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## ROZSAH DODÁVKY

Tělo žlabu s kovovým rámem  
Instalační rozpěra 4 ks  
Litinový rošt – 2×0,5 m – třída zatížení D400  
Nerezové šrouby pro fixaci roštu ve žlabu 8 ks

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny